

**INTECH Instrumentos y Equipos C.A.**

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail:sales@intech-ie.com  
RIF J-30615033-1

**Oferta #** C-2024-0183  
**Fecha:** 21/06/2024  
**Su referencia** correo

**Facturar a:**

**PDVSA PETROCEDEÑO, S.A.**  
**RIF: J-29531871-5**  
Av. Libertador con calle El Emplame Edif. Petroleos  
de Venezuela Torre Oeste Piso 7 Ofic. 28,  
Urb. La Campiña. Caracas Capital, Venezuela  
Att: Francelys Torres  
Telf: +58 281 7085304/ 281 2805184  
Correo: torresfdx@pdvsa.com

**Despachar a:**

Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui  
(Jose)

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Méndez N. Carricatti	DDP	C-2024-0183/PL	ANZ	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	36	<b>TUBOS PARA CENTRIFUGA DE VIDRIO CAPACIDAD 100ML LONGITUD 8" PARA PETROLEO ACORDE A ASTM D91/96, SIGMA PN 15130</b> TUBOS DE CENTRÍFUGA 100 ml, 8" for petroleum, according to ASTM D 91/96, Ø 37 x 200 mm, max. 700 x g	\$269,00	\$9.684,00
2	1	<b>CENTRIFUGA DE LABORATORIO 6-16HS INCLUYE SWING-OUT ROTOR FOR 4 BUCKETS FOR GLASS TUBES FOR MINERAL OIL, BUCKETS WITH THREAD FOR MINERAL OIL TUBE 100 ml, 8" Ø37x200 mm, ASTM D 91/96, SEALING CAP FOR BUCKET (2 SETS = 4 PIECES) &amp; ADAPTER FOR 100 ML/8" PETROLEUM GLASS TUBE NO. 15130, INCL. RUBBER CUSHION NO. 16021, 1 SET = 2 PCS., SIGMA PN 10393-11165-13113x2-17107x2-16103x2</b> <b>220-240 V 50-60 Hz, with heating max. +70°C</b> - max. rotor temperature +60°C - special for ASTM crude oil centrifugation max. +70°C Control de giro S Centrífuga de mesa universal, rango de velocidad hasta 13500 rpm y campo gravitatorio hasta 20376 x g, máx. capacidad 4 x 800 ml, motor de inducción sin mantenimiento, un microcontrolador controla la velocidad o el campo gravitatorio y el tiempo, pantalla TFT, idiomas: D, GB, ES, F, PT, temporizador: 10 s - 99 h 59 min (incrementos = 60 s o 1 seg), carrera corta + carrera continua + temporización después de alcanzar la velocidad establecida, incrementos de temperatura = 1 °C, incrementos de velocidad = 10 rpm o 1 rpm, incrementos de campo gravitatorio = 10xg o 1xg, visualización permanente de valores preseleccionados y reales, 60 programas, programación libre nombre, unidad de control bloqueable, curvas de aceleración y desaceleración programadas y definidas por el usuario, retardo de inicio, monitoreo de centrifugación "run monitor", precalentamiento durante la parada, identificación del rotor, interruptor de desequilibrio, bloqueo de tapa motorizado, recipiente de acero inoxidable, bajo nivel de ruido, apertura de bloqueo de tapa de emergencia, señal acústica, apertura automática de la tapa al	\$44.982,00	\$44.982,00

		final del recorrido conmutable, producido de acuerdo con las normas de seguridad nacionales e internacionales (por ejemplo, IEC 61010)		
3	6	<p><b>GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO AZUL TALLA M, ANSELL PN 32889-886</b></p> <p>Ideal para fabricación, limpieza y mantenimiento ligero, manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio/trabajo técnico y aplicaciones automotrices.</p> <p>Puños enrollados Ambidextro Durable, pero suave para mayor comodidad. Libre de polvo Disipador de estática</p> <p>Dedos texturizados para un agarre excepcional.</p> <p>Certificaciones: Los materiales componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para contacto grado sanitario.</p> <p><i>*Presentación: Caja de 100 unidades*</i></p>	\$133,00	\$798,00
4	12	<p><b>GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO AZUL TALLA XL, ANSELL PN 32889-890</b></p> <p>Ideal para fabricación, limpieza y mantenimiento ligero, manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio/trabajo técnico y aplicaciones automotrices.</p> <p>Puños enrollados Ambidextro Durable, pero suave para mayor comodidad. Libre de polvo Disipador de estática</p> <p>Dedos texturizados para un agarre excepcional.</p> <p>Certificaciones: Los materiales componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para contacto grado sanitario.</p> <p><i>*Presentación: Caja de 100 unidades*</i></p>	\$133,00	\$1.596,00
5	24	<p><b>MEDIA MASCARA DOBLE CARTUCHO MODELO 7501 MATERIAL SILICON TIPO SMALL, 3M PN 4240-01-495-1294</b></p>	\$136,00	\$3.264,00
6	48	<p><b>CARTUCHO MULTIGAS PARA VAPORES ORGANICOS MODELO 6003 JUEGO DE DOS PIEZAS, 3M PN</b></p>	\$60,00	\$2.880,00
7	12	<p><b>GUANTES DE NEOPRENO NEGRO MANGAS LARGAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGO QUIMICO Y TERMICO, ANSELL PN 47742-588</b></p> <p>Estos guantes están diseñados para proteger al usuario en aplicaciones donde existen riesgos térmicos y químicos.</p> <p>Uso en el procesamiento químico, procesamiento de alimentos, industria general, servicios de limpieza, procesamiento y refinación de petróleo e industrias petroquímicas. Los usos incluyen plantas químicas y transporte; procesamiento químico, refinación de petróleo y petroquímicos; fabricación de placas de circuito;</p>	\$267,00	\$3.204,00

		<p>detergentes y líquidos de limpieza; equipos de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasas, ácidos y disolventes; manipulación de objetos en productos químicos fríos o calientes; manipulación de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes; y fabricación de pesticidas.</p> <p>No se ve afectado por detergentes y soluciones de limpieza. Excelente protección contra grasas y aceites. Flexibilidad y agarre superiores. Los guantes brindan protección contra el contacto intermitente con superficies calientes hasta 180 °C.</p> <p>Certificaciones: protección contra cortes ANSI nivel 2; Abrasión ANSI Nivel 3.</p>		
8	12	<p><b>GUANTES DE NITRILO VERDES DE SEGURIDAD CONTRA RIESGO QUIMICO TAMAÑO 8-8-1/2 IN LONGITUD TOTAL 13 IN, ANSELL PN 32890-108</b></p> <p>Diseño de dedos curvados y palma contorneada para reducir la fatiga. La textura en relieve mejora el agarre para facilitar el manejo de objetos mojados. Específico para cada mano Libre de polvo Puños rectos</p> <p>Protege contra una amplia gama de productos químicos, incluidos disolventes aromáticos, aceites de corte y refrigerantes, disolventes de petróleo y grasas animales.</p>	\$46,00	\$552,00
9	12	<p><b>GUANTES DE NITRILO VERDES DE SEGURIDAD CONTRA RIESGO QUIMICO TAMAÑO 10 IN LONGITUD TOTAL 13 IN, ANSELL PN 32890-112</b></p> <p>Diseño de dedos curvados y palma contorneada para reducir la fatiga. La textura en relieve mejora el agarre para facilitar el manejo de objetos mojados. Específico para cada mano Libre de polvo Puños rectos</p> <p>Protege contra una amplia gama de productos químicos, incluidos disolventes aromáticos, aceites de corte y refrigerantes, disolventes de petróleo y grasas animales.</p>	\$46,00	\$552,00
10	3	<p><b>GUANTES PARA HORNOS NARANJA DE ALGODÓN HASTA 232 °C/450 °F LONGITUD 13 IN (33 CM), Bel-Art Products PN 490012-180</b></p>	\$230,00	\$2.300,00
11	12	<p><b>MONOLENTES DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO CON CORREA AJUSTABLE Y REJILLA DE VENTILACION RESISTENTE A SALPICADURAS QUIMICAS E IMPACTOS, 3M PN 91251-00000T</b></p>	\$51,00	\$612,00
12	2	<p><b>HIDROMETRO SEGÚN ASTM E100 RANGO 1000 A 1220 SPECIFIC GRAVITY LENGTH 15" CON TRAZABILIDAD NIST, VWR PN 30617-764</b></p>	\$369,00	\$738,00
13	2	<p><b>HIDROMETRO ASTM 3H EN CONFORMIDAD CON ASTM E100 RANGO 19 A 31 API LENGTH 330 MM, KOEHLER PN 251-000-03H</b></p>	\$230,00	\$460,00
14	2	<p><b>HIDROMETRO SEGÚN ASTM E100 RANGO 800 A 910 SPECIFIC GRAVITY LENGTH 300 MM CON TRAZABILIDAD NIST, VWR PN 34629-601</b></p>	\$276,00	\$552,00

15	2	<b>HIDROMETRO ASTM 2H EN CONFORMIDAD CON ASTM E100 RANGO 9 A 21 API LENGTH 330 MM, KOEHLER PN 251-000-02H</b>	\$230,00	\$460,00
16	3	<b>JERINGA DESCARTABLE EN POLIPROPILENO SIN EMBOLO DE GOMA CAPACIDAD 5 ML (PAQUETE 100 UN), ANTON PAAR PN 6772</b>	\$180,00	\$540,00
17	3	<b>NO BID</b>	-	-
18	1	<b>DMA 4200 M LABORATORY DENSITY METER, ANTON PAAR PN 183400</b>  El nuevo DMA 4200 M es un densímetro para condiciones excepcionales. Mide la densidad a temperaturas de entre -10 °C y 200 °C y presiones altas de hasta 500 bar. El método Pulsed Excitation Method empleado por el DMA 4200 M proporciona los resultados de densidad más estables basándose en un conocimiento extenso de las características de oscilación. Gracias a la nueva detección automática de burbuja FillingCheck™, el DMA 4200 M es conforme a ASTM D4052 y ASTM D5002. La influencia de la viscosidad se elimina con una nueva corrección rápida de la viscosidad, garantizando unos resultados de medición con una precisión de hasta 0.0002 g/cm3. La nueva función Temperfect™ del DMA 4200 M permite realizar mediciones de densidad inmediatas a cualquier temperatura entre 0 °C y 150 °C a presión ambiente. El DMA 4200 M mejora, acelera y simplifica la medición de densidad de muestras de petróleo pesado.  Incluye:  *ACCESSORIES & CONSUMABLES KIT DMA M, ANTON PAAR With: DRYING CARTRIDGE FOR DMA 4200 M, ANTON PAAR PN 65085 SYRINGE HEATING ACCESSORY FOR DMA 4200 M PN 187235 SYRINGES 5 ml LUER (100 pcs.), ANTON PAAR PN 6772 DENSITY STANDARD S3 100 ml 0.82/0.73 g/cm <sup>3</sup> at 20/150°C, ANTON PAAR X5 PN 188218	\$65.352,00	\$65.352,00
19	1	<b>DMA 35 EX PETROL PORTABLE DENSITY METER, ANTON PAAR PN 183057-177301-177115</b>  Instrumento de laboratorio portátil alimentado por batería para la determinación de la concentración/densidad de muestras de petróleo en ambientes peligrosos según la tecnología de tubo en U oscilante de Anton Paar. Con Compensación de temperatura integrada con protección IP54. Anton Paar ofrece los únicos densímetros portátiles digitales en el mercado certificados por ATEX (Marca Ex Ex II 2 G Ex ib IIB T4), cumple totalmente con los estándares ASTM D7777 y IP 559.  Incluye: • 1# maleta de transporte • 1# llave Allen • 1# manual de instrucciones • 1# set correa de transporte personal seguro • 1# protector de panel de operacion	\$6.915,00	\$6.915,00

20	6	<b>NO BID</b>	-	-
21	6	<b>NO BID</b>	-	-
22	1	<b>TERMOMETRO ASTM 12F RANGO -5 A 215 °F LENGTH 425 MM DIVISION 0.5 °F EXACTITUD 0.25 °F, THERMCO PN 10746-984</b>	\$340,00	\$340,00
23	300	<b>ENVASES PARA MUESTRAS DE PLASTICO EN POETILENO DE ALTA DENSIDAD CAPACIDAD 1 GALON CON TAPA Y ASA, ANTYLIA SCIENTIFIC PN 76534-260</b>	\$138,00	\$41.400,00
24	6000	<b>BOTELLA DE BOCA ANCHA DE LABORATORIO PLASTICA BLANCA EN POLIPROPILENO CAPACIDAD 500 ML, VWR PN 89221-692</b>	\$29,00	\$174.000,00
25	2	<b>NO BID</b>	-	-
26	2	<b>GASTIGHT SYRING CAPACIDAD 1 ml LETRAS BLANCAS, KAM CONTROLS PN 09008</b>	\$618,00	\$1.236,00
27	2	<b>CALIBRATION VERIFICATION CHECK SOLUTION, KAM CONTROLS PN 09032</b>	\$607,00	\$1.214,00
28	2	<b>DETECTOR ELECTRODE, KAM CONTROLS PN 09064</b>	\$4.005,00	\$8.010,00
29	2	<b>SAMPLE INJECTION PORT, KAM CONTROLS PN 09049</b>	\$295,00	\$590,00
30	2	<b>GASTIGHT SYRINGE CAPACIDAD 250 µl, KAM CONTROLS PN 09021</b>	\$533,00	\$1.066,00
31	2	<b>SPECIAL GREASE 25 g TUBE, KAM CONTROLS PN 09015</b>	\$634,00	\$1.268,00
32	2	<b>GENERATOR SOLUTION A (ANODO) PACK DE 6 CON BOTELLAS DE 100 ML, KAM CONTROLS PN 09004</b>	\$1.055,00	\$2.110,00
33	2	<b>GENERATOR SOLUTION C (CATODO) PACK DE 6 CON AMPOLLAS DE 5 ML, KAM CONTROLS PN 09006</b>	\$554,00	\$1.108,00
34	2	<b>NEEDLE 19 LENGTH 4", KAM CONTROLS PN 09002</b>	\$351,00	\$702,00
35	1	<b>MALETIN DE HERRAMIENTAS MODELO JTK-96, JENSEN TOOLS PN JTK-96</b>	\$4.451,00	\$4.451,00
36	1	<b>PINZA AMPERIMETRICA MODELO 376 FC CON IFLEX, FLUKE PN 376 FC</b>	\$1.623,00	\$1.623,00

	<p><b>Tiempo de entrega</b>  Luego de recibir orden de compra y pago,  Items 3-8,10,11,14,24,36: 3-6 semanas aprox.  Items 9,16: 4-7 semanas aprox.  Items 1,2,12,19,22,23,26-34: 6-8 semanas aprox.  Items 35: 8-10 semanas aprox.  Items 13,15,18: 10-14 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</li> <li>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</li> <li>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</li> <li>4. Actos delictivos y/o terroristas.</li> <li>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</li> </ol> <p><b>Términos de pago</b>  100% Prepagado con la orden de compra</p> <p><b>Volumen y Peso</b>  Peso y volumen por avisar</p>		
--	--	--	--

<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>385,963.00</b>
<b>Flete</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>Seguro</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>US\$</b>	<b>61,754.08</b>
<b>IGTF</b>	<b>US\$</b>	<b>13,431.51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>461,148.59</b>

**CONDICIONES DE PAGO**  
**COMPONENTE IMPORTADO**

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)  
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134  
CUENTA NUMERO 8303790106  
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.  
ABA 067010509  
SWIFT MNBMUS33

**COMPONENTE NACIONAL**

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil  
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.  
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p><b>Condiciones de Venta</b></p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El <b>Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00</b> De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p><b>Notas:</b></p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> <b>y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</b></i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> <b>y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</b></i></p>
	<p><b>Aporte Social:</b></p>
	<p>No solicitado</p>
	<p><b>Garantía</b></p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p><b>Observaciones:</b></p>
	<p><i>Pedido Mínimo <b>US\$ 300.00</b></i></p> <p><i><b>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</b></i></p>