

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2026-0157

Fecha: 17/05/2026

Su referencia correo

Facturar a:

INVESTIGACION Y DESARROLLO, C.A.
RIF: J-07024333-3
Edo. Zulia, Venezuela.
Atn: Marines Fuenmayor
Telf.: N/D
Correo: mfuenmayor@indesca.com

Despachar a:

INVESTIGACION Y DESARROLLO, C.A.
Edo. Zulia – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2026-0157/Te&Hog	ZUL	Ver abajo	15 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<p>Limpiador ultrasónico con temporizador digital y control digital de calor, 5.5 galones (23.5"L x 18.3"W x 15.4"D) CPHX SEREIES, Branson PN CPX-952-818R</p> <p>La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación uniforme en todo el tanque.</p> <p>Transductores industriales robustos de 40 kHz.</p> <p>Temporizador digital de 99 minutos y funcionamiento ultrasónico continuo.</p> <p>Se puede calentar hasta 69 °C/156,2 °F y configurar en grados Fahrenheit o Celsius.</p> <p>Los últimos parámetros almacenados se recuperan al encender la unidad.</p> <p>Desgasificación y acondicionamiento de la solución. Control constante de actividad/potencia. Programable. Control de alta/baja potencia. Indicador de alarma de seguridad por alta temperatura para proteger contra el sobrecalentamiento de la unidad.</p> <p>La calibración de temperatura es accesible para el usuario a través del panel frontal.</p> <p>Los controles se encuentran encima y detrás del tanque de limpieza, en un panel de control de fácil acceso, y están elevados para evitar daños por las soluciones de limpieza.</p>	9,475.00	9,475.00

		<p>Los modelos de 0,5 y 0,75 galones incorporan prácticos desagües integrados. Los modelos de 1,5 galones y superiores incorporan desagües con válvulas.</p> <p>Carcasa de plástico resistente a productos químicos.</p>		
2	2	<p>BALANZA ANALITICA MODELO AX324 ADVENTURER, 320 g, 0,1 mg, OHAUS PN AX324</p> <p>Capacidad: 320 g Legibilidad: 0,1 mg Tamaño del plato: Ø 3,5" / 90 mm Repetibilidad: estándar ±0,0001 g Linealidad: ±0,0002 g Tiempo de estabilización: ≤3 segundos Deriva de sensibilidad (ppm/°C): 1,5 Rango de operación típico (u=0,10 %, k=2): 0,20 g - 320 g Rango de operación óptimo (u=0,10 %, k=2): 0,082 g - 320 g Unidades de pesaje: gramo, miligramo, mesgal, momme, newton, onza, pennyweight, baht, quilate, grano, libra, tael (Hong Kong), tael (Singapur), tael (Taiwán), tical, tola, onza troy, personalizada (1) Aplicaciones: pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual, verificación Pesaje, pesaje dinámico, formulación, determinación de densidad, totalización, retención de pantalla Calibración: AutoCal™ (calibración interna) Rango de tara: Hasta la capacidad máxima por sustracción Requisitos de alimentación: Entrada del adaptador de CA: 100-240 V CA, 0,3 A, 50-60 Hz Salida del adaptador de CA: 12 V CC, 0,84 A Tipo de pantalla: Pantalla táctil LCD gráfica WQVGA a todo color Tamaño de la pantalla: 109 mm (diagonal) Dimensiones de la carcasa (An. x Al. x Pr.): 354 x 340 x 230 mm Interfaces de comunicación: RS232, dispositivo USB, host USB Rango de temperatura: 10 °C a 30 °C Rango de humedad: Humedad relativa máxima del 80 % para temperaturas de hasta 30 °C Condiciones de almacenamiento Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 60 °C con una humedad relativa del 10 % al 90 %, sin condensación. Peso neto: 5,1 kg Dimensiones de envío: 507 x 387 x 531 mm Peso de envío: 7,8 kg</p>	8,750.00	17,500.00
3	1	<p>BALANZA ANALITICA MODELO AX224 ADVENTURER, 220 g, 0,1 mg, OHAUS PN AX224</p> <p>Capacidad: 220 g Precisión: 0,1 mg Tamaño del plato: Ø 3,5" / 90 mm</p>	8,030.00	8,030.00

	<p>Repetibilidad: estándar $\pm 0,0001$ g Linealidad: $\pm 0,0002$ g Tiempo de estabilización: ≤ 3 segundos Deriva de sensibilidad (ppm/°C): 1,5 Rango de operación típico ($u=0,10$ %, $k=2$): 0,20 g - 220 g Rango de operación óptimo ($u=0,10$ %, $k=2$): 0,082 g - 220 g Unidades de pesaje: gramo, miligramo, mesgal, momme, newton, onza, pennyweight, baht, quilate, grano, libra, tael (Hong Kong), tael (Singapur), tael (Taiwán), tical, tola, onza troy, personalizada (1) Aplicaciones: pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual, verificación Pesaje, pesaje dinámico, formulación, determinación de densidad, totalización, retención de pantalla Calibración: AutoCal™ (calibración interna) Rango de tara: Hasta la capacidad máxima por sustracción Requisitos de alimentación: Entrada del adaptador de CA: 100-240 V CA, 0,3 A, 50-60 Hz Salida del adaptador de CA: 12 V CC, 0,84 A Tipo de pantalla: Pantalla táctil LCD gráfica WQVGA a todo color Tamaño de la pantalla: 109 mm (diagonal) Dimensiones de la carcasa (An. x Al. x Pr.): 354 x 340 x 230 mm Interfaces de comunicación: RS232, dispositivo USB, host USB Rango de temperatura: 10 °C a 30 °C Rango de humedad: Humedad relativa máxima del 80 % para temperaturas de hasta 30 °C Condiciones de almacenamiento Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 60 °C con una humedad relativa del 10 % al 90 %, sin condensación. Peso neto: 5,1 kg Dimensiones de envío: 507 x 387 x 531 mm Peso de envío: 7,8 kg</p>		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 3-5 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago 100% Prepago con orden de compra</p> <p>Volumen y Peso</p>		

		Peso y volumen por avisar		
--	--	---------------------------	--	--

Subtotal	US\$	35,005.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	5,600.80
TOTAL	US\$	40,605.80

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. *En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas*

*AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33*

COMPONENTE NACIONAL

1. *En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria*

*Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5*

	<p>Condiciones de Venta</p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p> <p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p> <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>