

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2026-0195

Fecha: 08/07/2026

Su referencia Correo

Facturar a:

Servicios y Suministros Work Job, C.A.

RIF: J-41281375-7

Av. Av. Principal de Guanape I, casa Guanape I,
nro. 6, Barrio Guanape, La Guaira.

Zona Postal 1160

Telf: 0414-130577

Attn: Lic. Juan José Arzola

Correo: invworkjob@gmail.com

Despachar a:

Servicios y Suministros Work Job, C.A.
La Guaira – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Méndez	DDP	C-2026-0195/PL	LGR	Prepagado	15 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	5	MANOMETRO EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4" RANGO 0 A 11 BAR/PSI CONEXIÓN ½ NPT INFERIOR CON RELLENO, WIKA PN 50402951 Case: Removable bayonet ring Scale range: 0/160 psi 2nd Scale / Special Scale: 2nd scale bar Process Connection: 1/2 NPT Connector location: lower mount Smart.Link (Digitalization): without Accuracy Class: +/- 1% (ASME B40.100 Grade 1A) Material pressure element: Measuring System 316L Case filling fluid: Glycerine Pointer: adjustable pointer Window: laminated safety glass	\$ 443.00	\$ 2,215.00
2	5	MANÓMETRO EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4" RANGO 0 A 25 BAR/PSI CONEXIÓN ½ NPT INFERIOR CON RELLENO, WIKA PN 7466804 Model: 233.50 Measuring System: Stainless Steel Case filling: with Nominal size: 4" Scale range: 0/25 bar 2nd Scale / Special Scale: 2nd scale psi Process Connection: 1/2 NPT Connector location: lower mount Window: laminated safety glass Pointer: standard pointer Accuracy Class: class 1.0 Material pressure element: Measuring System 316L	\$ 227.00	\$ 1,135.00

		Case filling fluid: Glycerine Ingress Protection: IP 65		
3	12	MANÓMETRO EN ACERO INOXIDABLE DIAL 2" RANGO 0 A 160 PSI/BAR CONEXIÓN ¼ NPT INFERIOR CON RELLENO, WIKA PN 39105229 Case: stainless steel model 213.53.050/063 Model: 213.53 Measuring System: Copper Alloy Case: 304 Stainless Steel Case: Non-removable crimp ring Nominal size: 2" Scale range: 0/160 psi 2nd Scale / Special Scale: 2nd scale bar Process Connection: 1/4 NPT Connector location: back mount Accuracy Class: class 1.6 Case filling fluid: Glycerine Window: Plastic, clear	\$ 83.00	\$ 996.00
4	3	MANÓMETRO EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4" RANGO 0 A 20 BAR/PSI CONEXIÓN ½ NPT INFERIOR CON RELLENO, WIKA PN 14044967 Model: 233.50 Measuring System: Stainless Steel Case filling: with Nominal size: 4" Scale range: 0/20 bar 2nd Scale / Special Scale: 2nd scale psi Process Connection: 1/2 NPT Connector location: lower mount Window: laminated safety glass Pointer: standard pointer Smart.Link (Digitalization): without Accuracy Class: class 1.0 Material pressure element: Measuring System 316L Case filling fluid: Glycerine Ingress Protection: IP 65	\$ 227.00	\$ 681.00
5	6	MANÓMETRO EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4" RANGO 0 A 6 BAR/PSI CONEXIÓN ½ NPT INFERIOR CON RELLENO, WIKA PN 9248786 Case: stainless steel model 213.53.050/063 Model: 213.53 Specifications according to data sheet: APM 21X.53 (APM 02.12) Measuring System: Copper Alloy Case: 304 Stainless Steel Case: Non-removable crimp ring Nominal size: 2.5" Scale range: 0/3000 psi 2nd Scale / Special Scale: 2nd scale bar Process Connection: 1/4 NPT Connector location: lower mount Accuracy Class: +/- 2/1/2% (ASME B40.100 Grade A) Case filling fluid: Glycerine Pointer: Aluminium, Black Window: Plastic, clear	\$ 227.00	\$ 1,362.00

6	3	MANÓMETRO EN ACERO INOXIDABLE DIAL 2.5" RANGO 0 A 3000 PSI/BAR CONEXIÓN ¼ NPT INFERIOR CON RELLENO, WIKA PN 9692105 Case:stainless steel model 213.53.050/063 Model: 213.53 Specifications according to data sheet: APM 21X.53 (APM 02.12) Measuring System: Copper Alloy Case: 304 Stainless Steel Case: Non-removable crimp ring Nominal size: 2.5" Scale range: 0/3000 psi 2nd Scale / Special Scale: 2nd scale bar Process Connection: 1/4 NPT Connector location: lower mount Accuracy Class: +/- 2/1/2% (ASME B40.100 Grade A) Case filling fluid: Glycerine Pointer: Aluminium, Black Window: Plastic, clear	\$ 106.00	\$ 318.00
		Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Ítem: 10 a 12 semanas aprox. El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Términos de pago Prepago con Orden de Compra Volumen y Peso Peso y volumen por avisar		

Subtotal	US\$	6,707.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	1,073.12
TOTAL	US\$	7,780.12

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. *En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas*

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNB MUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. *En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria*

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	Condiciones de Venta
	<i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i> <i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i>
	Notas:
	<i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i> <i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i>
	Aporte Social:
	No solicitado
	Garantía
	<i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i> <i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i>
	Observaciones:
	<i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i> <i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i>