



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway
Suite 130, Sunrise, FL 33323
Tel: 954-302-3187, 315-4781
Fax: 954-838-7746
E-mail: ibicorp@intech-ie.com
Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote #**IBI-2025-0077Rev1****Date:**May 08th, 2025**Customer ID****Cerveceria Regional****Bill To:****C.A. Cervecería Regional****RIF: J-07000344-8**Av. Principal Norte, Zona Industrial Santa Rosalia,
Cagua, Edo. Aragua - Venezuela

Telf: 0244-4003169

Attn: Ing. Nelson Chávez

Correo: nelson.chavez@CerveceriaRegional.com

Ship To:Material will be sent to customer's warehouse at
Cagua, Edo. Aragua - Venezuela.

Your #	Our #	Sales Rep	Incoterms - DDP	SHIP VIA	Terms	Validity
Budgetary	IBI-2023-0007/PL	N. Carricatti	Cagua, VEN	Pick up	See below	60 days

Item	Qty	Units	Description	Unit Pr (US\$)	Total (US\$)
1	1	Pc	OXY 5100 SENSOR INLINE DISSOLVED OXYGEN SENSOR, ANTON PAAR PN 231389 El sensor en línea Oxy 5100 permite mediciones de alta precisión desde el rango de trazas (0 ppb a 2000 ppb) hasta el rango ultra amplio (0 ppm a 45 ppm). El sensor puede medir en todos los rangos sin calibración adicional. Simplemente seleccione la tapa del sensor adecuada para su aplicación. Contenido del envío: 1 sensor Oxy 5100 1 manual de instrucciones Nota: La tapa del sensor correspondiente debe pedirse por separado. Especificaciones técnicas: - Precisión: ver la tapa del sensor - Repetibilidad: ver la tapa del sensor - Rango de medición: ver la tapa del sensor - Temperatura de proceso: -5 °C a +65 °C sin congelación, máx. 99 °C - Presión de proceso: máx. 12 bar rel. / 174 psi rel. - Temperatura ambiente: -5 °C a +50 °C (sin congelación) - Piezas en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4404, EPDM 70 - Grado de protección: IP65, IP67/NEMA 6 - Conexión a proceso: Tuchenhausen VARIVENT® Tipo N	\$11.087,00	\$11.087,00
2	1	Pc	OXY 510/5100 SENSOR CAP TR 0 TO 2000 ppb / 0 TO 4.2 % O2 (DO / GAS), ANTON PAAR PN 239523 Tapa del sensor para mediciones de oxígeno en líquidos y gases. Todos los parámetros de calibración necesarios se almacenan en la tapa del sensor. La tecnología Toolmaster detecta la tapa del sensor y transfiere automáticamente todos los parámetros de configuración al sensor para un cambio rápido y sencillo de la tapa.	\$813,00	\$813,00

			Contenido del envío: 1 tapa del sensor. Rango de trazas. Especificaciones técnicas: - Precisión a 20 °C (fase líquida): máx. ± 1 ppb o ± 3 %. - Precisión a 20 °C (fase gaseosa): máx. ± 25 ppmv o ± 3 % - Rango de medición (fase líquida): 0 ppm a 2000 ppb - Rango de medición (fase gaseosa): 0 % O₂ a 50 % O₂ (0 hPa a 40 hPa) - Temperatura de la muestra Oxy 4100/510: -5 °C a +40 °C, sin congelación - Temperatura de la muestra Oxy 5100/Monitor de pureza de CO₂: -5 °C a +65 °C, sin congelación - Materiales en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L), silicona (aprobada por la FDA) y FKM 75.16-04 (aprobada por la FDA) - Certificaciones: EHEDG (Tipo EL Clase I)		
3	1	Pc	Pico 3000 ANALOG/DIGITAL TRANSMITTER WITH PICO 3000 HMI OXY SET TFT-DISPLAY WITH ASSEMBLING PARTS, ANTON PAAR PN 192258-235331 Pico 3000 VERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL Transmisor de alto rendimiento para sensores de proceso Anton Paar. Integrado en el sensor o como unidad remota. Fácil configuración mediante una interfaz USB y una interfaz hombre-máquina opcional. Alcance de la entrega PC 1. Transmisor Pico 3000 Analógico/Digital PC 1. Manual de instrucciones PC 1. Cable USB de 1,8 metros Especificaciones técnicas Interfaces: 2 x AO 4-20 mA, 5 x DI, 1 x relé, 1 x AI 4-20 mA Interfaz hombre-máquina intuitiva para sensores de proceso Anton Paar en combinación con transmisores Pico 3000. Contenido del suministro: 1 unidad de interfaz hombre-máquina Pico 3000 HMI con piezas de montaje. Especificaciones técnicas: - Pantalla TFT con teclas capacitivas - Temperatura ambiente: de 20 a 60 °C	\$2.100,00	\$2.100,00
4	20	Pc	CABLE 2x0.5 mm2 D5.5 mm SHIELDED PER m PN 50654 Nota: la distancia debe ser confirmada. Cable para alimentación eléctrica y comunicación a PLC	\$7,00	\$140,00
5	1	Pc	POWER SUPPLY 100-240VAC 24VDC 2.5A PN 96693 Fuente de alimentación conmutada 2,5 A Voltaje de entrada: 100...240V CA Voltaje de salida: 24V CC Potencia nominal: 60W	\$581,00	\$581,00



6	1	Pc	VARINLINE ACCESS UNIT SET DN 65 POCKET-FREE INSTALLATION PN 14872 Incluye: 1 unidad de acceso VARINLINE DN 65 2 abrazaderas articuladas Varivent N con tuerca 2 juntas tóricas 60x3 EPDM 70 (compatible con la FDA) 1 placa ciega tipo N	\$1.239,00	\$1.239,00
			Delivery Time 5-8 weeks after receipt of order and payment (subject to changes) The delivery time of the items offered is subject to changes generated by events outside the company's control, such as: 1. Climatic phenomena that do not allow the transport of raw material to the factory, local transport abroad of the manufactured material and/or international transport of the product. 2. Normal functioning of Venezuelan and/or foreign customs. 3. Disruption of public order in the country of origin, country of transit and/or final country. 4. Criminal and/or terrorist acts. 5. Any other event considered major force. Payment terms Prepayment with PO Volume & Weight Weight / Volume to be advised		

PLEASE TRANSFER TO OUR**ACCOUNT AT:**

Branch Banking & Trust Co.

450 North Pine Island

Plantation, FL 33324

Account #: 0140953040

ABA# 053-101-121

Routing/Transit Number: 2631-9138-7

Swift Code: BRBTUS33

Subtotal	US \$	15,960.00
Freight	US \$	1,050.00
Insurance	US \$	Included
Docs.	US \$	Included
TOTAL	US \$	17,010.00

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS