



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway

Suite 130, Sunrise, FL 33323

Tel: 954-302-3187, 315-4781

Fax: 954-838-7746

E-mail: ibicorp@intech-ie.com

Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote #**IBI-2025-0156****Date:**Oct 24th, 2025**Customer ID****Servicios Petroleros del Sur****Bill To:****Servicios Petroleros del Sur, C.A.****RIF: J-07000344-8**Av. España con Prolongación a la Entrada de
Sector Chaguaramos Cruce con Calle Principal Edif.
LCT piso 1 sector Chaguaramo. El tigre, Anzoátegui
zona postal 6050.

Telf: 0424-1929759

Attn: Jesus Valecillo

Correo:

Ship To:El material se enviará al almacén/broker del
cliente en Aeropuerto de Maiquetia

<i>Your #</i>	<i>Our #</i>	<i>Sales Rep</i>	<i>Incoterms - CPT</i>	<i>SHIP VIA</i>	<i>Terms</i>	<i>Validity</i>
Budgetary	IBI-2025-0156/PL	S. Méndez	Maiquetia	Pick up	See below	30 days

<i>Item</i>	<i>Qty</i>	<i>Units</i>	<i>Description</i>	<i>Unit Pr (US\$)</i>	<i>Total (US\$)</i>
3	1	Pc	COLORIMETRO COMPARADOR DE PETRÓLEO AF650 PARA LA DETERMINACIÓN PRECISA DE LA ECALA DE ACEITE ASTM D1500, LOVIBOND PN 345030 El AF 650 contiene 16 estándares de vidrio que forman la escala en un par de discos. Determinación rápida de los valores de color Para resultados rápidos puede comparar el color de la muestra directamente con los valores de color. Precisión de color óptima fácil de alcanzar La ventaja de una visualización de tres campos es la observación simultánea de la muestra y de dos vidrios consecutivos de la escala de color. Esto le ayuda a obtener de forma más sencilla y rápida la coincidencia de color ideal. Simplifica los ajustes del nivel de tolerancia Para una rápida evaluación del color dentro de los límites de color determinados, el estándar de vidrio puede ajustarse a los dos colores contiguos. De esta forma es fácil comprobar si la muestra se encuentra dentro de la tolerancia.	16,167.00	16,167.00
11	1	Pc	REFRACTOMERO ABBEMAT AVANZADO 5201, ANTON PAAR PN 31RI336A7.002 Precisión: ± 0.00002 nD / ± 0.015 °Brix Rango de medición: 1.26 a 1.72 nD / 0 a 100 °Brix Control de temperatura preciso: 4 a 105 °C Más de 200 escalas de medición preinstaladas Integración de redes informáticas, automatización, sistemas multiparamétricos Incluye: -Cover de protección del instrumento -Cover magnético para muestras volátiles -Estándar de referencia para refractómetros	21,786.00	21,786.00

24	1	Pc	SISTEMA DE DIGESTION POR MICROONDAS MULTIWAVE GO PLUS DE 12 POSICIONES, ANTON PAAR PN 13MW107G0.001 Multiwave GO Plus es un sistema de digestión por microondas, optimizado para el análisis rutinario y económico de muestras ambientales, control de calidad de alimentos, material vegetal y otros materiales biológicos. Un solo magnetrón proporciona 1000 W de potencia de microondas en modo sin pulsaciones en todo el rango de potencia. Tras finalizar el proceso, los recipientes se enfrían automáticamente. El sistema de sensores de Multiwave GO Plus permite la detección automática de cada recipiente de reacción, así como la monitorización de las revoluciones del rotor, para garantizar un calentamiento uniforme por microondas y evitar sobrecalentamientos localizados. Herramientas básicas incluidas: 1 Horno Multiwave GO Plus de 60 Hz 1 Rotor 12HVT50 (con 12 recipientes a presión) 1 Herramienta de manipulación para HVT50 1 Calibrador IR para Multiwave GO Plus 1 Lámina de sensor IR Alimentación: 230 V, 60 Hz, 2680 VA 1 Rack para 12 HVT 1 Lámina protectora para anillo de accionamiento	30,898.00	30,898.00
32	1	Pc	ANALIZADOR DE TAMAÑO DE PARTICULA POR DIFRACCIÓN MODELO LITESIZER DIF 500, ANTON PAAR PN 26DF178P4.001 Laser diffraction instrument for particle size determination in liquid and dry dispersion: Sample size range: 10 nm to 3.5 mm Two solid state lasers, 830 nm and 450 nm 10 year warranty on lasers Robust and low maintenance. Dispersion unit with integrated ultrasonication to disperse particles in liquid medium (up to 2500 µm). Flexible working volume: 150-600 mL. Automated filling, rinsing, and draining. Incluye: -Software de operación y evaluación Kalliope Professional. -Standard de tamaño de partícula PS414 (10 – 100 µm). -Kit para muestra y limpieza.	97,135.00	97,135.00
35	1	Pc	ANALIZADOR DE ÁREA DE SUPERFICIE NOVA 600 BET, ANTON PAAR PN 23NB017A8.001 Analizador de adsorción todo en uno con 2 estaciones de análisis (8 o 4 estaciones de desgasificación opcionales) en un tamaño compacto de 63 cm (ancho) x 44 cm (profundidad). Ofrece una solución analítica completa, desde la preparación de la muestra hasta el análisis. El software Kaomi para Nova PC incluido controla hasta 4 instrumentos. Características principales: - Pantalla táctil gráfica de 10 pulgadas para un control total del instrumento y una visualización detallada de los resultados del análisis. - Más de 20 métodos e informes estándar precargados. - TruZone: Control activo del nivel de refrigerante para una alta sensibilidad de análisis. - Celda de P0 y transductor dedicados para una presión de saturación precisa.	81,556.00	81,556.00



		- DoseWizard y Vectordose: Dosificación inteligente para mediciones rápidas. - Reproducibilidad y repetibilidad superiores al 2 % en el rango de análisis. - PowderProtect: Evacuación precisa sin elutriación de polvo. - Incluye vaso Dewar de 1 L y celdas cortas optimizadas para análisis BET. - Actualice fácilmente a NOVA 600 según sus necesidades. - Compatible con cristalería corta tipo B. Incluye: Adaptador de celda de muestra de 6 mm (4 unidades) Junta tórica de FKM de 6 mm (4 unidades) Fusible de 5 A (2 unidades) Adaptador de desgasificación al vacío para Nova Degasser (4 unidades) Vacuum Pump, 100-120V Regulator (cga)-n2/he/ar/kr, 25 psig Controller/data management module (pc) Manta calefactora (2 unidades) Soporte para manta calefactora Nova (1 unidad) Abrazadera para manta calefactora (2 unidades) Adaptador de desgasificación al vacío para manta Nova (4 unidades) Adaptador para celda de muestra de 6 mm (4 unidades) Junta tórica de FKM de 6 mm (4 unidades) Soporte de refrigeración para celda de muestra (1 unidad) Surface area reference material, 2005 Nova x00 series iq oq pq		
		Delivery Time 10-18 weeks after receipt of order and payment (subject to changes) The delivery time of the items offered is subject to changes generated by events outside the company's control, such as: 1. Climatic phenomena that do not allow the transport of raw material to the factory, local transport abroad of the manufactured material and/or international transport of the product. 2. Normal functioning of Venezuelan and/or foreign customs. 3. Disruption of public order in the country of origin, country of transit and/or final country. 4. Criminal and/or terrorist acts. 5. Any other event considered major force. Payment terms 100% prepayment with purchase order Volume & Weight Weight / Volume to be advised		

PLEASE TRANSFER TO OUR

ACCOUNT AT:

Branch Banking & Trust Co.

450 North Pine Island

Plantation, FL 33324

Account #: 0140953040

ABA# 053-101-121

Routing/Transit Number: 2631-9138-7

Swift Code: BRBTUS33

Subtotal	US \$	247,542.00
Freight	US \$	Included
Insurance	US \$	Included
Docs.	US \$	Included
TOTAL	US \$	247,542.00

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS