



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway

Suite 130, Sunrise, FL 33323

Tel: 954-302-3187, 315-4781

Fax: 954-838-7746

E-mail: ibicorp@intech-ie.com

Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote #**IBI-2025-0160****Date:**Oct 29th, 2025**Customer ID****AEDG Suramerica****Bill To:****AEDG SURAMERICA, C.A.****RIF: J-29926754-6**Calle Nueva York, Edificio Feran, Piso 1, Oficina 21,
Urbanizacion Las Mercedes, Estado Miranda –
Caracas, Zona Postal 1060.

Telf: 0212-9937582 Ext. 103

Attn: Carmen Monasterio

Correo: carmen.monasterio@aedgcorp.com

Ship To:El material se enviará al almacén/broker del
cliente en Venezuela.

Your #	Our #	Sales Rep	Incoterms - DDP	SHIP VIA	Terms	Validity
AEDG-2025-0079	IBI-2025-0160/PL	S. Méndez	Caracas	Pick up	Ver abajo	30 days

Item	Qty	Units	Description	Unit Pr (US\$)	Total (US\$)
1	30	Pc	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IPT-20 CAMARA SIMPLE DE ALUMINIO RANGO 0 A 20 BAR CONEXIÓN HEMBRA ½ NPT CON SELLO DIAFRAGMA CONEXIÓN TIPO BRIDA MODELO 990.27, WIKA PN 80075779 Rango de medición: Escalable hasta 100:1 Tipo de la conexión a proceso: Membrana standard Aprobación eléctrica: IECEx, ATEX Tipo de protección contra ignición: Ex d - Antideflagrante Zona: Zona 1 conectada a zona 0 gas [Ex d IIC T6] Material de la caja: Aluminio de cámara simple Ejecución de la caja: Compacta/ IP66/IP67; NEMA 4X Display: Con módulo display (montado en la cámara superior) Señal de salida: 4...20 mA, 2-Hilos, HART Conexión eléctrica: Rosca ½NPT hembra con tapón para que el cliente ponga su propio prensaestopas Rango de medición: 0...25 bar Precisión: ±0,1% del fondo de escala Tipo de conexión a proceso: Conexión standard (con orificio para la entrada del fluido al sensor) Conexión a proceso / partes mojadas: Sello separador Junta: sin Requisitos de limpieza: Sin especificar Líquido de relleno del sensor: Aceite de silicona Certificación de proceso estéril: Sin Material de las partes mojadas: Acero inoxidable Unidades del escalado: psi Valor inicial del rango escalado: 0 psi Valor final del rango escalado: 300,0 Unidad de densidad: kg/dm³ Accesorio de montaje: Soporte para montaje mural o en conducto de acero inoxidable (para tubos de 2") Tipo de sensor: Piezoresistivo Diafragma Sistema Sellos con transmisor de presión 1 Especificaciones de montaje cámara positiva-negativa: 15 meter Líquido de transmisión: KN 2 silicona para aplicaciones generales Servicio vacío: Servicio Básico según información técnica IN 00.25 Temperatura de proceso min.: + 21°C (Temperatura ambiente)	\$5,785.00	\$173,550.00

			Temperatura de proceso máx.: + 70°C Temperatura ambiente min instrumento: + 10°C Temperatura ambiente máx instrumento: + 40°C Diámetro interior del capilar: D 3 x 0,5 mm (interior 2 mm) Sellos separadore, tipo bridado, membrana aflorante Separador de membrana: Modelo 990.27 Normativa de conexión a proceso: según ASME B16.5 Conexión a proceso: 2" Clase de presión nominal: Class 300 Acabado del sellado: RF 125...250 AA Parte superior/material del cuerpo: acero inoxidable 1.4404 (316L), UNS S31603 Material de la membrana: Acero inoxidable 1.4435 (316L), UNS S31603 Material del sellado: acero inoxidable 1.4404 (316L), UNS S31603 Accesorios: Anillo de limpieza Tipo de certificado: Certificado de calidad 3.1		
2	30	Pc	TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IPT-20 CAMARA SIMPLE DE ALUMINIO RANGO 0 A 20 BAR CONEXIÓN HEMBRA ½ NPT CON SELLO DIAFRAGMA CONEXIÓN TIPO BRIDA MODELO 990.27, WIKA PN 80075780 Rango de medición: Escalable hasta 100:1 Tipo de la conexión a proceso: Membrana standard Aprobación eléctrica: IECEX, ATEX Tipo de protección contra ignición: Ex d - Antideflagrante Zona: Zona 1 conectada a zona 0 gas [Ex d IIC T6] Material de la caja: Aluminio de cámara simple Ejecución de la caja: Compacta/ IP66/IP67; NEMA 4X Display: Con módulo display (montado en la cámara superior) Señal de salida: 4...20 mA, 2-Hilos, HART Conexión eléctrica: Rosca ½NPT hembra con tapón para que el cliente ponga su propio prensaestopas Rango de medición: 0...25 bar Precisión: ±0,1% del fondo de escala Tipo de conexión a proceso: Conexión standard (con orificio para la entrada del fluido al sensor) Conexión a proceso / partes mojadas: Sello separador Junta: sin Requisitos de limpieza: Sin especificar Líquido de relleno del sensor: Aceite de silicona Certificación de proceso estéril: Sin Material de las partes mojadas: Acero inoxidable Unidades del escalado: psi Valor inicial del rango escalado: 0 psi Valor final del rango escalado: 300,0 Unidad de densidad: kg/dm³ Accesorio de montaje: Soporte para montaje mural o en conducto de acero inoxidable (para tubos de 2") Tipo de sensor: Piezoresistivo Diafragma Sistema Sellos con transmisor de presión 1 Especificaciones de montaje camara positiva-negativa: 10 metros capilar, acero inoxidable Líquido de transmisión: KN 2 silicona para aplicaciones generales Servicio vacío: Servicio Básico según información técnica IN 00.25 Temperatura de proceso mín.: + 21°C (Temperatura ambiente) Temperatura de proceso máx.: + 70°C Temperatura ambiente min instrumento: + 10°C Temperatura ambiente máx instrumento: + 40°C Diámetro interior del capilar: D 3 x 0,5 mm (interior 2 mm) Sellos separadore, tipo bridado, membrana aflorante Separador de membrana: Modelo 990.27 Normativa de conexión a proceso: según ASME B16.5 Conexión a proceso: 2" Clase de presión nominal: Class 300 Acabado del sellado: RF 125...250 AA Parte superior/material del cuerpo: acero inoxidable 1.4404 (316L), UNS S31603 Material de la membrana: Acero inoxidable 1.4435 (316L), UNS S31603	\$5,491.00	\$164,730.00

			Material del sellado: acero inoxidable 1.4404 (316L), UNS S31603 Accesorios: Anillo de limpieza Tipo de certificado: Certificado de calidad 3.1		
3	30	Pc	TRANSMISOR DE TEMPERATURA MODELO TIF50-I CAJA DE ALUMINIO RANGO 0 A 300 °F, WIKA PN 8075786 Diseño / Homologaciones Indicador de campo con seguridad intrínseca, Ex i - gas/polvo Aprobaciones adicionales: ATEX/IECEX Caja 5/6000 F, Aluminio, tapa roscada 3 x rosca 1/2" NPT Accesorios para montaje en tubería: Kit para montaje en tubería 2", acero inoxidable Transmisor para TIF: T38, Digitaltransmitter, HART®, universal programmable Transmisor de temperatura digital T38 con protocolo HART Especificaciones según hoja técnica: TE 38.01 TBD Señal de salida: 4 ... 20 mA, técnica de 2 hilos Entrada: Configurable por medio de software Rango de medida: Configurable a través de software Diseño: Cabezal Protección antiexplosiva: ATEX/IECEX Tipo de protección de ignición: Ex ia Otras aprobaciones / certificados: Sin Declaración SIL: apto para aplicaciones SIL (hasta SIL2, SIL3 redundante) Revisión HART: HART® 7 Temperatura ambiente admisible: Estándar -40...85°C Configuración: Especificación del cliente Configuración del sensor: Pt100 Configuración de entrada: 3 hilos Configuración del sensor: Sensor 1, sensor 2 no disponible Detección de deriva / Diferencia: no activo Unidad: °F Signo del inicio del rango de medida: Más (incl. 0) Inicio del rango de medida: 0 Signo del final del rango de medida: Más (incl. 0) Final del rango de medida: 300 Señal de error del transmisor: Escala descendente (básicamente para todo tipo de errores) Certificados: 3.1 Inspection certificate, accuracy, MR start/end value (GB+G) Valor de corriente para la señalización hacia abajo de la escala: 3,5 mA (escala descendente NAMUR) Valor actual para la señalización hacia arriba de la escala: 21,5 mA (escala ascendente NAMUR) Señalización si la temperatura ambiente está fuera de rango: Abajo escala Certificado de calidad 3.1	\$2,226.00	\$66,780.00
			Delivery Time Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1,2: 22-26 semanas aprox. Item 3: 26-30 semanas aprox. El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.		

**INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP**

1580 Sawgrass Corporate Parkway
Suite 130, Sunrise, FL 33323
Tel: 954-302-3187, 315-4781
Fax: 954-838-7746
E-mail: ibicorp@intech-ie.com

		4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Payment terms 100 % con orden de compra Volume & Weight Peso y volumen por notificar		
--	--	--	--	--

***PLEASE TRANSFER TO OUR
ACCOUNT AT:***

Branch Banking & Trust Co.
450 North Pine Island
Plantation, FL 33324
Account #: 0140953040
ABA# 053-101-121
Routing/Transit Number: 2631-9138-7
Swift Code: BRBTUS33

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

Subtotal	US \$	405,060.00
Freight	US \$	Included
Docs.	US \$	Included
TOTAL	US \$	405,060.00