

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail:sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2025-0161

Fecha: 02/05/2025

Su referencia correo

Facturar a:

J&L SUPPLIES VENEZUELA, C.A.
RIF: J-40844255-8
Maturín, Edo. Monagas – Venezuela
Atn: Emilio Arciniegas
Telf.: 0424-9342510
E-mail: earciniegas@jlsupplies.com

Despachar a:

J&L SUPPLIES VENEZUELA, C.A.
Maturín, Edo. Monagas – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
S. Mendez	DDP	C-2025-0162/PL	MON	Ver abajo	15 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<p>TERMOPOZO BRIDADO MODELO TW10 EN ACERO INOXIDABLE 1.4571 BRIDA ASME 2" 1500 LBS RTJ LONGITUD 13" CON TERMOMETRO BIMETALICO MODELO TG53 EN ACERO INOXIDABLE 316 RANGO 0 A 500 °C, WIKA PN 80072356-56054994</p> <p>Ejecución de la soldadura: Penetración total(Full Penetration Welded) Forma de la vaina: Cónica Unidad de medida: Imperial (inch) Tamaño de la brida: ASME 2 pulgadas Presión nominal: 1500 lbs Superficie de la brida: RTJ (Ring type joint) Conexión a instrumento [N]: 1/2 NPT hembra Grosor de la pared del tubo: WIKA (Estandár Alemania) Longitud de inmersión [U]: 13.0 inch Longitud de la conexión [H]: 3,25 pulgadas Material brida: Acero inox. 1.4571 Material: Acero inox. 1.4571 Diámetro extensión [Bd or F2]: 30 mm Taladro [B or d1]: 6,6 mm Diámetro de raíz [Q]: 0,625 pulgadas Diámetro de la punta [V o F3]: 0,500 pulgadas Profundidad de taladro: 16,000 pulgadas Grosor de la punta [Tt]: 6,4 mm (0,250 pulgadas)</p> <p>Termómetro bimetalico de proceso, según ASME B40.200 Modelo TG53 Clase de exactitud: +/- 1% fondo de escala (ASME B40.200) Diámetro nominal: 4" Posición de la conexión: dorsal, giratorio y orientable Forma de conexión: Ejecución estándar, conexión macho fija Conexión a proceso: 1/2 NPT Rango de escala: 0 °C ... 500 °C Diámetro del bulbo: 1/4" Longitud de inserción L1: 12" Material de la mirilla: Cristal de instrumentación Índice de protección: IP 66 / NEMA 4X Temperatura ambiente admisible: -40 ... +100 °C</p>	4,050.00	4,050.00

	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 12-14 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago 100% Prepagado</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		
--	--	--	--

Subtotal	US\$	4,050.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	648.00
TOTAL	US\$	4,698.00

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

<p>Condiciones de Venta</p>
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
<p>Notas:</p>
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
<p>Aporte Social:</p>
<p>No solicitado</p>
<p>Garantía</p>
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
<p>Observaciones:</p>
<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>