

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2025-0069

Fecha: 19/02/2025

Su referencia correo

Facturar a:

Baupres Maritime Consulting, C.A.
RIF: N/A
Av Prolongación Girardot Esq/Av Santa Irene Edif.
Cardom Piso 2 Local 2 Urb. Santa Irene.
Punto Fijo – Edo. Falcon
Telf: 0412-1639356
Atn: Frank Perozo
E-mail: inf.baupresmc@gmail.com>

Despachar a:

Baupres Maritime Consulting, C.A.
Punto Fijo, Edo. Falcón – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
S. Méndez	DDP	C-2025-0069/PL	FAL	Ver abajo	30 días

Item	SAP	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	324456	2	TERMOMETRO BIMETALICO MODELO TG53 DIAL 5" RANGO 150 A 750 °F CONEXIÓN MULTIANGULAR 1/2 NPT LONGITUD DE INMERSIÓN 9", WIKA PN 52887584 Diámetro nominal: 5" Posición de la conexión: dorsal, giratorio y orientable Forma de conexión: Ejecución estándar, conexión macho fija Conexión a proceso: 1/2 NPT Rango de escala: 150 °F... 750 °F Diámetro del bulbo: 1/4" Longitud de inserción L1: 9" Material de la mirilla: Cristal de instrumentación Índice de protección: IP 66 / NEMA 4X Temperatura ambiente admisible: -40 ... +100 °C Clase de exactitud: +/- 1% fondo de escala	295.00	590.00
2	323761	3	MANOMETRO CAJA TERMOPLASTICA DIAL 4 1/2 RANGO 0 A 100 PSIG CONEXIÓN INFERIOR 1/2 NPT EN ACERO INOXIDABLE SIN RELLENO, WIKA PN 80070691 Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225) Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 4 1/2" Rango de escala: 0...100 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior	205.00	615.00

			Material de la mirilla: Cristal de instrumentación Obturador: Acero inoxidable, D 0,6 Precisión: Grado 2A,según norma ASME B40.100 precisión +/- 0,5%		
3	323802	1	MANOMETRO CAJA TERMOPLASTICA DIAL 4 1/2 RANGO 0 A 300 PSIG CONEXIÓN INFERIOR 1/2 NPT EN ACERO INOXIDABLE SIN RELLENO, WIKA PN 80070692 Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225) Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 4 1/2" Rango de escala: 0...300 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Cristal de instrumentación Obturador: Acero inoxidable, D 0,6 Precisión: Grado 2A,según norma ASME B40.100 precisión +/- 0,5%	205.00	205.00
4	323986	2	MANOMETRO CAJA TERMOPLASTICA DIAL 4 1/2 RANGO 0 A 600 PSIG CONEXIÓN INFERIOR 1/2 NPT EN ACERO INOXIDABLE SIN RELLENO, WIKA PN 80070694 Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225) Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 4 1/2" Rango de escala: 0...600 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Cristal de instrumentación Obturador: Acero inoxidable, D 0,6 Precisión: Grado 2A,según norma ASME B40.100 precisión +/- 0,5%	205.00	410.00
5	464467	4	TERMOPOZO EN ACERO INOXIDABLE CONICO DIAMETRO 1" LONGITUD DE INMERSIÓN 8" CONEXIÓN ROSCADA 1/2 NPT, WIKA PN 80070695 Ejecución de cabezal: Hexagonal Forma de la vaina: Cónica Unidad de medida: Imperial (inch) Conexión a proceso [P o E]: 1 NPT Conexión a instrumento [N]: 1/2 NPT hembra Longitud de inmersión [U]: 8.0 inch Longitud de la conexión [H]: 2,00 pulgadas Material: Acero inox. 316/316L	540.00	2,160.00

			<p>Taladro [B or d1]: 6,6 mm Diámetro de raíz [Q]: 1,063 pulgadas Diámetro de la punta [V o F3]: 0,750 pulgadas Profundidad de taladro: 9,750 pulgadas Grosor de la punta [Tt]: 6,4 mm (0,250 pulgadas)</p>		
			<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items 1,2,3,4: 8 a 10 semanas aprox. Items 5: 9-11 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago 100% prepagado con orden de compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

Subtotal	US\$	3,980.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	636.80
TOTAL	US\$	4,616.80

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

Condiciones de Venta
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
Notas:
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
Aporte Social:
No solicitado
Garantía
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
Observaciones:
<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>