

**INTECH Instrumentos y Equipos C.A.**

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail: sales@intech-ie.com  
RIF J-30615033-1

**Oferta #** C-2024-0331

**Fecha:** 23/10/2024

**Su referencia** 6004630645

**Facturar a:**

**Alimentos Polar Comercial, C.A.**  
**RIF: J-00041312-6**  
Av 4ta Transversal Con 2da Ave Edif Centro  
Empresarial Polar Piso 1 Of Principal Urb Los  
Cortijo Urb Los Cortijo Zona Postal 1071  
Telf: 0251-8801772  
Attn: Yohana Milixa Rangel Martinez  
E-mail: yohana.rangel@empresaspoler.com

**Despachar a:**

Alimentos Polar Comercial, C.A.  
Planta Chivacoa, Edo. Yaracuy  
  
Encrucijada de Chivacoa  
Chivacoa - Edo. Yaracuy

<b>Vendedor</b>	<b>Condiciones</b>	<b>Referencia</b>	<b>Destino</b>	<b>Términos</b>	<b>Validez</b>
N. Carricatti	DDP	C-2024-0331/PLA&Te	YAR	Ver abajo	30 días

<b>Item</b>	<b>Cant</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unitario US\$</b>	<b>Total US\$</b>
1	2	<b>DESHUMIDIFICADOR, HONEYWELL PN TP70PWKNR</b>  Área de piso: 4000 Pies cuadrados  Características especiales Certificado Energy Star, protección contra sobrecarga térmica y protección de fusibles, bomba integrada, filtro lavable, enrollador de cable, ruedas de deslizamiento suave, tubo de drenaje incluido y protectores contra salpicaduras  Capacidad 50 Pintas Volumen del tanque 6,6 Litros Dimensiones del product 12,4"prof. x 15,8"an. x 25,4"al. pulgadas Usos Recomendados Para Producto Interior  Componentes incluidos Deshumidificador con bomba vertical incorporada, tubo de drenaje continuo, tapa de drenaje de agua continua, manual, deshumidificador de garantía con bomba vertical incorporada, tubo de drenaje continuo, tapa de drenaje de agua continua, manual, garantía  Peso del artículo 42,5 Libras	1,800.00	3,600.00
2	2	<b>PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION MODELO GUARDIAN 5000 e-G51HS10C, OHAUS PN 30500550</b>  Placa calefactora y agitador con tapa de cerámica (10 x 10 pulgadas) - Número de catálogo 30500550 Capacidad de 18 litros.	1,800.00	3,600.00

		<p>Pantalla LCD retroiluminada para temperatura y velocidad con luces indicadoras verdes cuando la unidad está calentando y removiendo. Luz indicadora prominente de superficie caliente, ícono de sonda en uso e ícono de calibración de punto único Velocidad de agitación de 60 a 1600 rpm. Rango de temperatura ambiente +5°C a 500°C (superficie de cerámica) SmartHousing se mantiene frío al tacto y es resistente a productos químicos (protección de ingreso IP21) Panel frontal de policarbonato, perillas de control, interruptor de encendido/apagado para desconectar el calentador. La alarma audible y la protección SafetyHeat apagan el calentador en caso de mal funcionamiento Función de calibración de temperatura para puntos de ajuste de 3 sondas y 3 placas</p>		
3	1	<p><b>BALANZA DE LABORATORIO SERIE NAVIGATOR MODELO NVT4201, CAPACIDAD 4200 g, LEGIBILIDAD 0.1 g, OHAUS PN 30456390</b></p> <p>Capacidad de 4200 g. Legibilidad de 0,1 g Bandeja de 9,1 × 6,9 pulgadas Diseñado para una amplia gama de aplicaciones de pesaje esenciales Ofrece precisión y repetibilidad a un precio competitivo. Herramienta valiosa para entornos de laboratorio, industriales y educativos. Estabilice con precisión en menos de un segundo Proporciona resultados de pesaje rápidos y precisos. Ayuda a mejorar la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador Sistema de protección contra sobrecargas que puede soportar cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal. Comunicación RS232, USB o Ethernet disponible con elementos opcionales</p>	1,300.00	1,300.00
4	1	<b>NO BID</b>	--	--
		<p><b>Tiempo de entrega</b> Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1-3: 2-4 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</li> <li>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</li> <li>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</li> <li>4. Actos delictivos y/o terroristas.</li> <li>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</li> </ol>		

	<p><b>Términos de pago</b> 14 días de crédito contra entrega de factura y material</p> <p><b>Volumen y Peso</b> Peso y volumen por avisar</p>		
--	---	--	--

<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>8,500.00</b>
<b>Flete</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>Seguro</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>US\$</b>	<b>1,360.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>9,860.00</b>

**CONDICIONES DE PAGO**  
**COMPONENTE IMPORTADO**

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)  
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134  
CUENTA NUMERO 8303790106  
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.  
ABA 067010509  
SWIFT MNBMUS33

**COMPONENTE NACIONAL**

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil  
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.  
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p><b>Condiciones de Venta</b></p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El <b>Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00</b> De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p><b>Notas:</b></p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> <b>y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</b></i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> <b>y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</b></i></p>
	<p><b>Aporte Social:</b></p> <p>No solicitado</p>
	<p><b>Garantía</b></p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p><b>Observaciones:</b></p> <p><i>Pedido Mínimo <b>US\$ 300.00</b></i></p> <p><i><b>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</b></i></p>