

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0261Rev1
Fecha: 21/08/2024
Su referencia Correo

Facturar a:


CHRONUS VENEZUELA, C.A
RIF: J-41282891-6
Dirección: Calle 100 Este-Oeste, Parcelas L-37 Y L-38 Casa Nro S/N Urb Industrial Castillito, Municipio San Diego Valencia Carabobo Zona Postal 2006
Telf: 0414-4993093
Attn: Maria Alcina
Correo: maria.alcina@chronusoil.com

Despachar a:

CHRONUS VENEZUELA, C.A
Guacara, Edo. Carabobo – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0261/PLTe	CCS	Prepagado	60 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<p>PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO DE CUATRO POSICIONES INDEPENDIENTES MODELO SUPER NUOVA 4POS, THERMO SCIENTIFIC PN SP135935Q</p> <p>Nº de plazas - 4 Rango de agitación: 50 a 1200 rpm Rango de temperatura RT +1° a 370° C (33,8° a 698°F) Largo x ancho x alto total 41,1 x 28,7 x 10,2 cm (16,2 x 11,3 x 4 pulg.)</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuatro posiciones de agitación controladas independientemente para proporcionar una agitación suave y a baja velocidad y una rotura rápida• Las pantallas separadas de fácil lectura para calentar y agitar se pueden ajustar en incrementos de 1 °C y 1 rpm• Los botones preestablecidos programables pueden almacenar cuatro protocolos de uso común• Controle la superficie de la placa superior o la temperatura del líquido (cuando se utiliza la sonda recubierta de PTFE incluida)• El modo de calibración permite calibrar la sonda remota según estándares externos a una temperatura seleccionada por el usuario• Soporte de anillo integrado, diseño de perilla única y salida RS232 <p>Funciones de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none">• La base de aluminio fundido ayuda a evitar vuelcos y derrames de los componentes electrónicos internos• El temporizador de alejamiento apaga el calentamiento, la agitación o ambos después del intervalo preestablecido definido por el usuario.• La protección contra sobretensión ajustable por el usuario evita el sobrecalentamiento, los cortocircuitos y los daños internos en caso de desbordamiento de la muestra.	4,800.00	4,800.00

		<ul style="list-style-type: none"> • La luz roja de advertencia HOT TOP se activa cuando la superficie de calentamiento está por encima de los 50 °C (122 °F) y notifica al usuario cuando la temperatura cae a 50 °C o menos. • La función de bloqueo evita cambios accidentals 		
2	1	<p>MEZCLADOR DIGITAL 30-2000 rpm, 25 L CAPACIDAD MODELO ACHIEVER 5000, OHAUS PN e-A51ST020</p> <p>Viscosidad máxima de 10,000 mPa.s Torque máximo de 20 Ncm Rango de velocidad de agitación de 30-2000 rpm Volumen de agitación de hasta 25 l (H2O) Pantalla digital LED brillante para velocidad, barra indicadora LED de tendencia de torsión en tiempo real y temporizador integrado Carcasa de aluminio sellada con clasificación de protección de ingreso IP54 Portabrocas sin llave para una operación simple con una sola mano Motor sin escobillas para un funcionamiento silencioso e interruptor de alimentación principal Control de perilla simple, botón de bloqueo para evitar cambios de configuración no intencionales y protección completa para condiciones de sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente</p> <p>No incluye accesorios como soporte, clamps dobles y cadenas. Estos accesorios se venden por separado.</p>	2,270.00	2,270.00
3	1	<p>AGITADOR DE PALETA TIPO PROPELA, OHAUS PN 30586780</p> <p>Material: acero inoxidable 316 Eje agitador 40x0,7 cm Para uso con agitadores de la serie Achiever 5000 Viscosidad 0-10.000 Cp</p> 	200.00	200.00
		<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Item: 4-7 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. 		

	<p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		
--	---	--	--

Subtotal	US\$	7,270.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	1,163.20
TOTAL	US\$	8,433.20

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

<p>Condiciones de Venta</p>
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
<p>Notas:</p>
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
<p>Aporte Social:</p>
<p>No solicitado</p>
<p>Garantía</p>
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
<p>Observaciones:</p>
<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>