

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,

Caracas, Venezuela 1080

Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346

Fax: 58-212-977.3613

E-mail: sales@intech-ie.com

RIF J-30615033-1

Oferta #

C-2024-0243

Fecha:

08/08/2024

Su referencia

website

Facturar a:

SERVICIOS PETROLEROS DEL SUR, C.A.

RIF: J-00000000-0

Calle Peñalver, parcela #77, El Tigre,
estado Anzoátegui, Venezuela. CP 6050

Telf: 0412-3290905

Attn: Javier Iturbe

Correo: admin@serviciospetrolerosdelsur.com

Despachar a:

SERVICIOS PETROLEROS DEL SUR, C.A.

Anzoátegui – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Mendez	DDP	C-2024-0243/PLTe&A	ANZ	Prepagado	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO TENSION DE SALIDA DE 5KV RESISTENCIA MAX 10 TOHM CON CONEXIÓN USB, MEGGER PN MIT525 <ul style="list-style-type: none">Tensión de salida máxima 5kVRango de resistencia máximo 10TΩSu tamaño más pequeño y su peso más ligero permiten un transporte y uso más sencillos sin comprometer el rendimiento.Las pruebas cronometradas de IR más PI, DAR, DD, SV y rampa maximizan la capacidad de pruebas de diagnóstico.Clasificación de seguridad CAT IV 600 V en todos los terminales.Los resultados de las pruebas con fecha y hora reducen el riesgo de error en la interpretación de los resultados.Hasta seis horas de pruebas continuas (5 kV) con una sola carga de batería.Opere desde la línea de alimentación cuando la batería esté completamente descargada (se carga mientras está en funcionamiento).Conexión USB para descargar detalles de medición	9,663.00	9,663.00
2	1	MULTIMETRO INDUSTRIAL MODELO 87-5, FLUKE PN 87-5 <ul style="list-style-type: none">True RMS, multímetro industrial de alta resistenciaProporciona la resolución y precisión para solucionar de manera eficiente problemas en variadores de motor, automatización de plantas, distribución de energía y más.Admite mediciones precisas en VFD utilizando un filtro de paso bajo	883.00	883.00

		<ul style="list-style-type: none"> • Captura señales intermitentes a una velocidad de hasta 250 μS utilizando Peak Capture • El ruido de alta frecuencia y alta energía generado por sistemas de accionamiento grandes se bloquea con un blindaje especialmente diseñado. • Frecuencia a 200 kHz y % de ciclo de trabajo • Rango de capacitancia de 10,000 μF para componentes y tapas de motor • Diseñado para soportar picos de más de 8000V • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V • Duración de la batería de 400 horas (con retroiluminación apagada) 		
3	1	<p>VERNIER DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE DE 12 PULGADAS CON PROTECCIÓN IP54 CON PANTALLA LCD, MUBYE PN MUBYE 12IN/300MM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Precisión de $\pm 0,001"/0,02$ mm • Resolución de $0,0005"/0,01$ mm. • Tres modos de medición: pulgadas, milímetros, fracciones según sus necesidades • Viene con dos juegos de mordazas y una sonda, que permiten medir fácilmente la profundidad, el paso y el diámetro externo e interno • Pantalla grande de alto contraste de $0,47" \times 1,22"/12$ mm x 31 mm • Protección IP54 resistente a salpicaduras de agua, aceite y polvo. 	257.00	257.00
4	1	<p>BOMBA NUMATICA DE RANGO -13 PSI A 600 PSI CON MANOMETRO DIGITAL, FLUKE PN 700PTP-1/700G08</p> <ul style="list-style-type: none"> • La longitud de carrera ajustable se puede configurar para limitar la presión por carrera • El vernier se puede utilizar como fuente de calibración de baja presión independiente • Dos puertos de presión que permiten la conexión simultánea • Accesorio hembra de $1/4"$ -NPT para el manómetro de referencia o módulo de presión • Accesorio hembra de $1/4"$ NPT para la unidad bajo prueba • La bomba se puede limpiar fácilmente sin desmontarla 	3,894.00	3,894.00
5	1	<p>CALIBRADOR RTD AUTOMATICOS, PIE PN PIECAL211</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con instrumentación más nueva: funciona con transmisores inteligentes, PLC, DCS, grabadores multicanal y otros dispositivos de excitación pulsada de Rosemount y Honeywell. Mayor precisión a corrientes de excitación bajas. • Paso automático • Pantalla más grande con retroiluminación: visualización sencilla en lugares oscuros • Más resistente a daños accidentales: funda de goma e interruptores más resistentes 	2,384.00	2,384.00

		<ul style="list-style-type: none"> Compartimento de batería separado: ya no es necesario retirar la carcasa con un destornillador para reemplazar las baterías. Los sellos de calibración permanecen intactos. Cambie fácilmente los tipos de RTD: reconfigure sin restablecer el calibrador Incluye Certificado de Calibración: Todos los Calibradores PIECAL vienen con un certificado fechado y firmado gratuito. Accuracy: $\pm(0.025\%$ of Reading + 0.05 Ohms) Temperature Drift: $\pm 0.01\%$ of span outside of $23^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ($73^{\circ}\text{C} \pm 18^{\circ}\text{F}$) Operating Temperature Range: -25 to 60°C (-10 to 140°F) Relative Humidity Range: $10\% \leq \text{RH} \leq 90\%$ (0 to 35°C), Non-condensing Batteries: Four "AA" Alkaline 1.5V (LR6) Battery Life: 50 Hours 		
6	1	<p>CALIBRADOR DE PROCESOS HART, FLUKE PN FLUKE754</p> <ul style="list-style-type: none"> Mida voltios, mA, RTD, termopares, frecuencia y ohmios para probar sensores, transmisores y otros instrumentos. Generar/simular voltios, mA, termopares, RTD, frecuencia, ohmios y presión para calibrar transmisores Transmisores de potencia durante la prueba usando suministro de bucle con medición simultánea de mA Mida/genere presión utilizando cualquiera de los 29 módulos de presión Fluke 700Pxx Cree y ejecute procedimientos automatizados tal como se encontró/tal como se dejó para satisfacer programas o regulaciones de calidad. Registrar y documentar resultados Capacidad para hasta una semana completa de procedimientos descargados y resultados de calibración Utilice muchas funciones como paso automático, unidades personalizadas, valores ingresados por el usuario durante la prueba, prueba de interruptor de uno y dos puntos, prueba de flujo DP de raíz cuadrada, retardo de medición programable, etc. Pantalla dual blanca brillante. Lea los parámetros obtenidos y medidos simultáneamente. Interfaz multilingüe Conectividad USB Conectividad HART 	15,432.00	15,432.00
7	1	<p>SONOMETRO DE HASTA 130 Db CON FILTRO DE RUIDO DE FONDO Y CONEXIÓN A PC, EXTECH PN 407750</p> <ul style="list-style-type: none"> Sonómetro con interfaz para PC y filtro de ruido de fondo El sonómetro cumple con las normas ANSI e IEC 651 tipo 2. Ideal para estudios de ruido en el lugar de trabajo, instalación de alarmas contra incendios y sistemas de altavoces y aplicación de ordenanzas sobre ruido. Mide de 30 a 130 dB en dos rangos y tiene una precisión de $\pm 1,5$ dB. El absorbente de ruido de fondo incorporado para mediciones de ruido de máquinas filtra el ruido ambiental 	573.00	573.00

		para obtener lecturas más precisas. Funciones de retención de datos y mín./máx. La pantalla retroiluminada permite su uso en áreas con poca luz. El medidor también tiene una interfaz RS232 para capturar datos directamente a su PC usando software opcional compatible con Windows (407752).		
		<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1-7: 4 a 7 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

<i>Subtotal</i>	<i>US\$</i>	<i>33,086.00</i>
<i>Flete</i>	<i>US\$</i>	<i>Incluido</i>
<i>Seguro</i>	<i>US\$</i>	<i>Incluido</i>
<i>IVA 16 %</i>	<i>US\$</i>	<i>5,293.76</i>
<i>IGTF</i>	<i>US\$</i>	<i>1,151.39</i>
<i>TOTAL</i>	<i>US\$</i>	<i>39,531.15</i>

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

<p>Condiciones de Venta</p>
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
<p>Notas:</p>
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
<p>Aporte Social:</p>
<p>No solicitado</p>
<p>Garantía</p>
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
<p>Observaciones:</p>
<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>