

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0199

Fecha: 27/06/2024

Su referencia 6004565234

Facturar a:

Alimentos Polar Comercial, C.A.
RIF: J-00041312-6
Av 4ta Transversal Con 2da Ave Edif Centro
Empresarial Polar Piso 1 Of Principal Urb Los
Cortijo Urb Los Cortijo Zona Postal 1071
Telf: 0241-8395189
Atn: Angel Edgardo Bohorquez Romero
E-mail: angel.bohorquez@empresaspol.com

Despachar a:

Alimentos Polar Comercial, C.A.
Planta Salsas y Untables

Av. Ernesto Luis Branger, Edif. Mavesa
Alimentos. Zona Industrial Municipal Norte II,
Valencia

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0199/PLTe	VAL	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	NO BID	--	--
2	1	<p>TORQUIMETRO MAYONESA PARA TAPAS DE BOTELLA 100 lbf (11.5 Nm) MODELO MTT01-100, MARK-10 PN MTT01-100</p> <p>Incluye: (1) Postes de agarre de muestra, 4 (1) Batería (dentro del instrumento) (1) Certificado de calibración (1) Cable USB (1) CD de recursos con controlador USB, software MESUR™ Lite, software DEMO de MESUR™ gauge, Guía del usuario (1) Juego de postes de agarre de muestra de 2,5", 4 (1) Juego de postes de agarre de muestra de 4", 4 (1) Kit de postes de agarre de muestra, 12</p> <p>Precisión 0.3% de escala completa Sobrecarga 150% de escala completa (límite de visualización: 110%) Los postes móviles y las mordazas opcionales se adaptan a una amplia gama de formas y tamaños de muestras Salidas USB, RS-232, Mitutoyo y analógicas La salida automática, el almacenamiento de datos y la puesta a cero al retirar la tapa de la botella ayudan a automatizar los procesos de prueba. Memoria de datos de 1000 puntos con estadísticas y salidas La protección con contraseña evita cambios no autorizados Indicadores de punto de ajuste programables y salidas para determinación de aprobación/fallo La frecuencia de muestreo de alta velocidad de 7000 Hz captura con precisión los valores de par máximo</p>	2,580.00	2,580.00

		Alarmas de audio configurables y tonos de teclas. 5 unidades de medida seleccionables		
3	1	<p>ViscoQC 300 – R VISCOSIMETRO ROTACIONAL CON PROTECTOR DE AGUJA R, ANTON PAAR PN 105024-191718</p> <p>ViscoQC 300 es un viscosímetro rotacional que determina la viscosidad dinámica (aparente). El instrumento sirve para el control de calidad de muestras líquidas como disolventes hasta sustancias semisólidas como lociones. El modelo R es para muestras de media viscosidad (consulte también las especificaciones técnicas). ViscoQC 300 devuelve resultados instantáneos en una pantalla a color integrada. El software incorporado permite a los usuarios realizar escaneos de tiempo o velocidad de corte/velocidad. Los datos medidos se almacenan en la memoria de datos y se pueden imprimir o exportar en formato .csv o .pdf. LIMS Bridge Software permite la transferencia de datos para su implementación en LIMS. El sistema Toolmaster™ reconoce automáticamente los sistemas de medición conectados (Agujas y sistemas de cilindros). Un sensor de temperatura Pt100 opcional permite monitorear la temperatura de la muestra. Un acoplamiento magnético sirve como conexión para agujas o sistemas de medición. Esto reduce el riesgo de doblar o dañar las piezas.</p> <p>Viene con:</p> <p>Protector de agujas fabricado en acero inoxidable AISI 316L (1.4404 / 1.4435) para ViscoQC 100/300 - R. Se entrega con tornillo de fijación con identificación "R". El tornillo también sirve como detección de protección, lo que evita la medición con una configuración incorrecta (TruGuard™). Para uso dentro de recipientes de borde ancho (normalmente vasos de precipitados de vidrio de 600 ml). Recomendado para todas las agujas en RH (RH1 a RH7). Necesario para los cabezales RH1 y RH2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 PC. Soporte ViscoQC • 1 PC. Juego de agujas RH • 1 PC. Juego de adhesivos L/R/H ViscoQC • 1 PC. Fuente de alimentación externa ViscoQC, incluido el cable de conexión a ViscoQC • 1 PC. Cable de alimentación • 1 PC. Cable USB • 1 PC. ViscoQC 300 Manual de instrucciones e información de seguridad • 1 PC. Procedimiento Operativo Estándar <p><u>Nota: Aguja RH1 se vende por separado y no viene en el suministro estándar del sistema</u></p>	6,000.00	6,000.00
4	1	<p>BALANZA ADITIVOS - ANALITICA DIGITAL MODELO ADVENTURER AX324 CAPACIDAD 320 g / LEGIBILIDAD 0.1 mg, OHAUS PN 30100604</p> <p>Capacidad de 320 g. Legibilidad de 0,1 mg</p>	5,200.00	5,200.00

		<p>Tamaño de sartén de 3,5 pulgadas Este modelo tiene la función AutoCal Tiempo de estabilización rápido Pantalla táctil de 4,3 pulgadas RS232 y USB Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real</p>		
5	1	<p>BALANZA DIGITAL TOMATE - MODELO I-C52M200L CAPACIDAD 200 kg / LEGIBILIDAD 0.1 kg, OHAUS PN I-C52M200L</p> <p>Capacidad máxima 400 lb (200 kg) Legibilidad 0,2 lb (0,1 kg) Tamaño de la plataforma 15,7 x 20,5 pulgadas (400 mm x 520 mm) Duración de la batería 100 horas con baterías desechables Dimensiones 24,9 x 5,2 x 20,5 pulgadas (632 mm x 131,9 mm x 520 mm) (largo x alto x ancho) Legal para el comercio No Rango de Tara A capacidad por resta Ambiente de trabajo -10°C – 40°C, 85%RH, sin condensación (14°F – 104°F, 85%RH, sin condensación) Construcción de plataforma de acero inoxidable Peso neto 17,8 libras (8,5 kg) Entrada de segunda escala no aplicable Clasificación de protección no aplicable Cubierta en uso No Caso de transporte No aplicable Comunicación USB (Incluido) Cable USB de alimentación (incluido); 3 pilas AA (LR6) (no incluidas); Adaptador de CA (incluido) Unidades de Medida Gramo; Kilogramo; Libra; Onza; Libra: Onza Pantalla LCD de 7 segmentos con retroiluminación</p>	700.00	700.00
		<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Item 2,4: 2-3 semanas aprox. Item 3,5: 4-5 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago 15 días de crédito contra entrega de factura y material</p> <p>Volumen y Peso</p>		

		Peso y volumen por avisar		
--	--	---------------------------	--	--

Subtotal	US\$	14,480.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	2,316.80
TOTAL	US\$	16,796.80

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

<p>Condiciones de Venta</p>
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
<p>Notas:</p>
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
<p>Aporte Social:</p>
<p>No solicitado</p>
<p>Garantía</p>
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
<p>Observaciones:</p>
<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>